

05

POSITIVE (+) = WHITE / GREY cable
NEGATIVE (–) = GREY cable

HOLE FOR SCREW M3
4 X

05

Incoming power : 24V DC
positive (+) & negative (-) mark



05

High power dimmable LEDs 0.286 Watt x 21 = 6W
Warm White 3000 K
115 lm/W (on 80mA)

Wijz.nr.:	Omschrijving :	Get.:	Datum :
05	Redesign LED 24V DC, 21 leds, Dimmable	CV	14/09/16
04	3 leds in stead of 6, led 2.5W in stead of 3W	LD	17/02/09
03	diameter cable / attachment of cable / cable BLACK	LE	08/11/06
02	input : 12V DC / length cable = 6 m Ø 5 mm	LE	09/03/06
01	length cable / position components / R11 was R10	LE	18/01/06

Mat.:PCB alu	Kleur : -	A3	Tek.nr. : P5139 - 00
Bewerk.: -	Gew. : 25,8 g	Sch.:	Art.nr. : 1000427

PROSTOR
Lourdesstraat 84
B-8940 GELUWE
tel. 056 -26 56 56
fax 056 -20 01 35

Benaming : **P6/P7 (XL)**

P6/P7(XL) LED CIRCUIT 24VDC-6W

Get.: C.V.
Datum : 24/11/2016

Gezien :
Datum :