

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

Teakwood

Dieser Holzschirm überzeugt durch seinen doppelten Flaschenzug und rostfreien Beschlägen.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

300 cm / 6.4 qm / 8-teilig

()

350 cm / 8.7 qm / 8-teilig

()

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

330 cm x 330 cm / 10.9 qm / 8-teilig

()

Schirmstock:

Mast ist aus edlem Teakholz, in naturbelassenem Zustand

sämtliche Beschläge aus Edelstahl

Stockende mit Edelsthalhülse ausgestattet, um das aufquillen im Nassen Zustand zu verhindern

Durchmesser 48 mm

Schirmgestell:

Streben aus naturbelassenem Teakholz

Durchgangshöhe 215 cm / 220 cm je nach Schirmmodell

Schirmbezug:

Stoffklasse 5

()

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion)

()

Fremdstofflieferung auf Anfrage

()

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

()

Stoffklasse 4

()

100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser

Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion)

()

Bespannung:

Stoffecken mit Leder verstärkt
Schirmbezug an Strebenenden verschraubt

Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ()
Standrohr Z, Edelstahl ()

Betonsockel Z 40 kg ()
Granitsockel Z 40 kg ()
Betonsockel Z 55 kg ()
Granitsockel Z 55 kg Naturstein, mit Rollen ()

Stahlsockel Z 40 kg ()
Beschwerungsplatte 30 kg (für Gesamtgewicht 70 kg) ()

Mauerkonsole Z, 180 mm ()

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse PX, Stahl verzinkt ()
inkl. Übergangrohr PX

Bodenhülse PX, Edelstahl ()
inkl. Übergangrohr PX

Antriebsart:

Manueller Antrieb
Bequeme Bedienung dank doppeltem Flaschenzug und Fixierung durch Metallstift
Seilzug kann in Lederlasche mit Druckknopf aufgewickelt werden

Volant:

Schirm ohne Volant, Stoffecken mit Leder verstärkt

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.
Stabiler Reissverschluss

()

Produktbezeichnung Teakwood

Menge ()

Einheitspreis EP

Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de
