

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen

Sonnenschirme:

Palazzo Style

Dieser Grossschirm überzeugt durch einfache Handhabung und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h aus.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

350 cm / 8.7 qm / 8-teilig ()

400 cm / 11.3 qm / 8-teilig ()

450 cm / 14.3 qm / 8-teilig ()

500 cm / 17.7 qm / 8-teilig ()

600 cm / 25.5 qm / 8-teilig ()

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

300 cm x 300 cm / 9.0 qm / 4-teilig ()

350 cm x 350 cm / 12.3 qm / 8-teilig ()

400 cm x 400 cm / 16.0 qm / 8-teilig ()

450 cm x 450 cm / 20.3 qm / 8-teilig ()

500 cm x 500 cm / 25.0 qm / 8-teilig ()

Rechteckig, Abmessung/Fläche/Teilung

350 cm x 300 cm / 10.5 qm / 6-teilig

()

400 cm x 300 cm / 12.0 qm / 6-teilig

()

450 cm x 350 cm / 15.8 qm / 8-teilig

()

500 cm x 400 cm / 20.0 qm / 8-teilig

()

550 cm x 450 cm / 24.8 qm / 8-teilig

()

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

cm x cm

()

Schirmstock:

Mast ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen

Verdrehsicherer Mast inkl. Verstärkungsrippen

Profiliertes Glatz-Mastprofil

Mit gegenläufigen Öffnungsprinzip für optimale Schliesshöhe

Durchmesser 105 mm

Wandstärke 3 mm

Diebstahlsicherung M10 mit Vorhängeschloss

Mast in RAL Farben erhältlich

()

Mastverlängerung möglich

cm

()

Schirmgestell:

Streben aus natureloxiertem Aluminium

Streben mit eingedrehter Bolzenschraubung befestigt an Schieber und Krone, zur

Erhöhung der Festigkeit

Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die Kronenscheibe fest mit dem

Teleskoprohr verschraubt

Dachstreben 23 mm x 40 mm

Durchgangshöhe 225 cm

Schirmbezug:

Stoffklasse 5

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit > 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion)

()

Schwerentflammbarer Stoff erhältlich

()

Fremdstofflieferung auf Anfrage

()

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

()

Bespannung:

Nachspannbar durch stufenlos verstellbare Strebenverlängerung.

Alle Stoffsegmente sind mit einem Keder verstärkt.

Befestigungsart:

Das Standrohr ist bei allen Modellen nicht sichtbar.

Alle Sockel M4 und M8 aus Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar.

Sockel M4 inkl. Standrohr:

Sockel M4 180 kg

()

Rollenset zu Sockel M4

()

Abdeckung zu Sockel M4, Alu gebürstet (Imitat)

()

Sockel M4 240 kg	()
Rollenset zu Sockel M4	()
Abdeckung zu Sockel M4, Alu gebürstet (Imitat)	()

Platten zu Sockel M4:

Platten-Set Beton, 12 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.165 kg)	()
Platten-Set Granit, 12 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.170 kg) (8 Stk. Beton 4 Stk. Granitpoliert)	()
Platten-Set Beton, 16 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.220 kg)	()
Platten-Set Granit, 16 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.225 kg) (12 Stk. Beton 4 Stk. Granitpoliert)	()

Sockel M4/M8 ohne Platten Stahl verzinkt:

Sockel 430 kg inkl. Standrohr M4	()
Sockel 430 kg inkl. Aufstellscharnier M8	()

Betonplatten zu Sockel M4/M8:

Betonelement-Set, 8 Stk. 483 mm x 483 mm x 94 mm (ca.385 kg)	()
--	-----

Montageplatte inkl. Standrohr M4:

Montageplatte M4/M8, 300 mm x 300 mm x 15 mm	()
Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 50 mm - 149 mm	mm ()
Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 150 mm - 350 mm	mm ()
Montageplatte M4 für Isolationsböden, nach Mass	mm ()

Montageplatte inkl. Aufstellscharnier M8:

Montageplatte M4/M8, 300 mm x 300 mm x 15 mm	()
Montageplatte M8 mit Aufbauhöhe 50 mm - 149 mm	mm ()
Montageplatte M8 mit Aufbauhöhe 150 mm - 350 mm	mm ()
Montageplatte M8 für Isolationsböden, nach Mass	mm ()

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse M4, Stahl verzinkt ()
inkl. Standrohr M4

Bodenhülse M8, Stahl verzinkt ()
inkl. Aufstellscharnier M8

Antriebsart:

Manueller Kurbelantrieb ()
Patentiertes Schnellgangkurbelsystem öffnet und schliesst den Schirm
mit nur 9 Kurbelumdrehungen

Elektrischer Antrieb inkl. Steuerung ()
Motor, 3 Kanal Fernbedienung

Elektrischer Antrieb inkl. Steuerung ()
Motor, 7 Kanal Fernbedienung

Zubehör:

Beleuchtung, LED 230 V, 10 A, mit entsprechender Steuerung ()

Heizstrahler, 400 V, 16 A, 1500 Watt, mit entsprechender Steuerung ()
(max. 4 Stück pro Schirm)

Fernbedienung für LED und/oder Heizung ()

Volant:

Ohne Volant ()

Mit Volant ()

Sondervolant auf Anfrage ()

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.

Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ()

Regenrinne und Windschutz:

Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet.

Regenrinne konisch, Polyacryl /PVC, inkl. Befestigungs-Set ()

Windschutz, Polyacryl, inkl. Befestigungs-Set ()

Diverses:

Für den Einsatz in korrosiver Umgebung.
Edelstahlkit Achsbock- und Scharnierset ()

Bindesystem für komfortables Binden des Schirms ()

Prallschutz für Schirmmast (Höhe 85 cm) ()

Produktbezeichnung Palazzo Style

Menge () Einheitspreis EP Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de
