

Sonnenschutzanlagen

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

Alu-Twist

Dieser Sonnenschirm überzeugt durch einfache Handhabung und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 30 km/h aus.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

270 cm / 5.2 qm / 8-teilig

()

300 cm / 6.4 qm / 8-teilig

()

330 cm / 7.7 qm / 8-teilig

()

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

240 cm x 240 cm / 5.8 qm / 8-teilig

()

Rechteckig, Abmessung/ Fläche/Teilung

210 cm x 150 cm / 3.2 qm / 6-teilig

()

250 cm x 200 cm / 5.0 qm / 6-teilig

()

Sonnenschutzanlagen

Schirmstock:

Mast ist aus zweiteiligen, profilierten natureloxierten Aluminiumprofilen
stufenlose, einseitige Schrägstellung durch Drehmechanismus
Öffnen und Schliessen des Schirmdachs mittels Drehkurbel
Kurbel auf idealer Bedienungshöhe
Durchmesser Unterstock 39 mm
Wandstärke 1.5 mm

Schirmgestell:

Streben aus natureloxiertem Aluminium
Streben an Krone und Schieber mit Stift befestigt, zur Erhöhung der Festigkeit
Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl
Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die Kronenscheibe fest mit dem
Teleskoprohr verschraubt
Dachstreben 20 mm x 14 mm
Durchgangshöhe 205 cm

Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ()
100% Polyacryl, spinndüsengefärbt
schwerer Markisenstoff
100% europäische Markenacrylfaser
Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm
Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8
UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert
Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811
Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung
fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion) ()
Schwerentflammbarer Stoff erhältlich ()
Fremdstofflieferung auf Anfrage ()
Bedruckung des Stoffes auf Anfrage ()

Sonnenschutzanlagen

Stoffklasse 4 ()
100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser
Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm
Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7
UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert
Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811
Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung
fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion) ()

Stoffklasse 2 ()
100% Polyester,
Flächengewicht der Stoffe > 220 g/qm
Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 5-6
UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert
Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Beschichtung: Teflon Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung

Farben 150 ()

Bespannung:

selbstspannend durch flexible Strebenverlängerung
Überzug mit Schrauben an Strebenverlängerung befestigt

Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ()
Standrohr Z, Edelstahl ()

Sonnenschutzanlagen

Betonsockel Z 40 kg	()
Betonsockel Z 55 kg	()
Granitsockel Z 40 kg	()
Granitsockel Z 55 kg mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	()
Rasenspitz Z, Stahl verzinkt	()

Stahlsockel Z 40kg	()
Beschwerungsplatte 30 kg (für Gesamtgewicht 70 kg)	()

Mauerkonsole Z, 180 mm	()
------------------------	---------

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse BT, Stahl verzinkt inkl. Übergangrohr BT	()
--	---------

Antriebsart:

Manueller Antrieb
Kurbel

Volant:

Schirm ohne Volant

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung. Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab	()
--	---------

Ausschreibungstext



Sonnenschutzanlagen

Produktbezeichnung Alu-Twist

Menge ()	Einheitspreis EP	Gesamtpreis GP
---------------	------------------	----------------

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de
