

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

Fortero

Dieser Sonnenschirm überzeugt durch einfache Handhabung und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h aus.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

350 cm / 8.7 qm / 8-teilig

()

400 cm / 11.3 qm / 8-teilig

()

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

250 cm x 250 cm / 6.3 qm / 8-teilig

()

300 cm x 300 cm / 9.0 qm / 8-teilig

()

350 cm x 350 cm / 12.3 qm / 8-teilig

()

Rechteckig, Abmessung/ Fläche/Teilung

300 cm x 200 cm / 6.0 qm / 8-teilig

()

350 cm x 250 cm / 8.8 qm / 8-teilig

()

Schirmstock:

Mast ist aus zweiteiligen, profilierten natureloxierten Aluminiumprofilen
Schieber und Krone ist aus robustem Aluminium-Druckguss
Mit gegenläufigen Servo-Öffnungsprinzip für optimale Schliesshöhe
Durchmesser 55 mm
Wandstärke 2.5 mm

Schirmgestell:

Streben aus natureloxiertem Aluminium
Streben an Krone und Schieber mit Stift befestigt, zur Erhöhung der Festigkeit
Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl
Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die Kronenscheibe fest mit dem Teleskoprohr verschraubt
Dachstreben 20 mm x 14 mm
Durchgangshöhe 205 cm

Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ()
100% Polyacryl, spinndüsengefärbt
schwerer Markisenstoff
100% europäische Markenacrylfaser
Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm
Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt
Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8
UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)
getestet und zertifiziert
Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399
Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811
Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung
fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion) ()
Schwerentflammbarer Stoff erhältlich ()
Fremdstofflieferung auf Anfrage ()

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage ()

Stoffklasse 4 ()

100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser

Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion) ()

Stoffklasse 2 ()

100% Polyester,

Flächengewicht der Stoffe > 220 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 5-6

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Beschichtung: Teflon Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung

Farben 150 ()

Bespannung:

selbstspannend durch flexible Strebenverlängerung

Überzug mit Schrauben an Strebenverlängerung befestigt

Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ()

| | |
|--|-----|
| Standrohr Z, Edelstahl | () |
| Betonsockel Z 70 kg | () |
| Betonsockel Z 90 kg | () |
| Granitsockel Z 90 kg | () |
| Stahlsockel Z 40kg | () |
| Beschwerungsplatte 30 kg (für Gesamtgewicht 70 kg) | () |

Sockel M4 inkl. Standrohr:

| | |
|--|-----|
| Sockel M4 120 kg | () |
| Rollenset zu Sockel M4 | () |
| Abdeckung zu Sockel M4, Alu gebürstet (Imitat) | () |

Platten zu Sockel M4:

| | |
|---|-----|
| Platten-Set Beton, 8 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.110 kg) | () |
| Platten-Set Granit, 8 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.115 kg) (4 Stk. Beton 4 Stk. Granitpoliert) | () |
| Granitsockel M4 120 kg, Naturstein mit Rollen | () |

Montageplatte/Mauerkonsole inkl. Standrohr M4:

| | |
|---|--------|
| Montageplatte M4/M8, 300 mm x 300 mm x 15 mm | () |
| Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 50 mm - 149 mm | mm () |
| Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 150 mm - 350 mm | mm () |
| Montageplatte M4 für Isolationsböden, nach Mass | mm () |
| Mauerkonsole M4, Ausladung 480 mm | () |
| Mauerkonsole M4, Ausladung 100 mm | () |

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

| | |
|--|-----|
| Bodenhülse PX, Stahl verzinkt inkl. Übergangrohr PX | () |
| Bodenhülse PX, Edelstahl inkl. Übergangrohr PX | () |

Bodenhülse M4, Stahl verzinkt ()
inkl. Standrohr M4

Volant:

Schirm ohne Volant

Antriebsart:

Manueller Antrieb
Spannhebel wird beim Schieber eingehängt

Zubehör:

Osyron 8 Akku-Licht inkl. Ladegerät ()
Bistrotisch silbergrau ()

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.
Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ()

Produktbezeichnung Fortero

Menge ()

Einheitspreis EP

Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de
