

Ausschreibungstext

Sonnenschutzanlagen

Herstellerinformation

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

Alu-Smart

Dieser Sonnenschirm überzeugt durch einfache Handhabung und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 75 km/h aus.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

200 cm / 2.6 qm / 6-teilig ()

220 cm / 3.4 qm / 8-teilig ()

250 cm / 4.4 qm / 8-teilig ()

300 cm / 6.4 qm / 8-teilig ()

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

200 cm x 200 cm / 4.0 qm / 8-teilig ()

240 cm x 240 cm / 5.8 qm / 8-teilig ()

Rechteckig, Abmessung/ Fläche/Teilung

210 cm x 150 cm / 3.2 qm / 6-teilig ()

250 cm x 200 cm / 5.0 qm / 6-teilig ()

Sonnenschutzanlagen

Schirmstock:

Mast ist aus zweiteiligen, profilierten natureloxierten Aluminiumprofilen

Mit stufenloser Höhenverstellung

Schrägstellung durch Kippgelenk

Ergonomischer, schlanker Schieber für leichtes öffnen und schliessen des Schirmdachs

Durchmesser Unterstock 35 mm

Wandstärke 1.5 mm

Schirmgestell:

Streben aus natureloxiertem Aluminium

Streben an Krone und Schieber mit Stift befestigt, zur Erhöhung der Festigkeit

Schrauben und Nieten sind aus Edelstahl

Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die Kronenscheibe fest mit dem Teleskoprohr verschraubt

Dachstreben 20 mm x 14 mm

Durchgangshöhe 150 cm/170 cm – 210 cm je nach Schirmmodell

Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ()

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion) ()

Schwerentflammbarer Stoff erhältlich ()

Ausschreibungstext

Sonnenschutzanlagen

Fremdstofflieferung auf Anfrage ()

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage ()

Stoffklasse 4 ()

100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser

Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion) ()

Stoffklasse 2 ()

100% Polyester,

Flächengewicht der Stoffe > 220 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 5-6

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Beschichtung: Teflon Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung

Farben 150 ()

Bespannung:

selbstspannend durch flexible Strebenverlängerung

Überzug mit Schrauben an Strebenverlängerung befestigt

Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ()

Ausschreibungstext

Sonnenschutzanlagen

Standrohr Z, Edelstahl ()

Betonsockel Z 30 kg ()

Betonsockel Z 40 kg ()

Granitsockel Z 40 kg ()

Granitsockel Z 55 kg mit Rollen und ausziehbarem Handgriff ()

Rasenspitz Z, Stahl verzinkt ()

Stahlsockel Z 40kg ()

Mauerkonsole Z, 180 mm ()

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse BT, Stahl verzinkt ()

inkl. Übergangrohr BT

Antriebsart:

Manueller Antrieb

Schieber klinkt im Mechanismus ein.

Volant:

Schirm ohne Volant

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.

Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ()

Ausschreibungstext



Sonnenschutzanlagen

Produktbezeichnung Alu-Smart

Menge () Einheitspreis EP Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

Tel. 0541-2002731

www.sunliner.de

info@sunliner.de
