

# Ausschreibungstext

## Sonnenschutzanlagen

---

### Herstellerinformation

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

[info@sunliner.de](mailto:info@sunliner.de)

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

**Piazzino**

Dieser Holzschirm überzeugt durch seinen doppelten Flaschenzug.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

### **Ausführung:**

**Stk.**

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

300 cm / 6.4 qm / 8-teilig

( )

350 cm / 8.7 qm / 8-teilig

( )

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

300 cm x 300 cm / 9.0 qm / 8-teilig

( )

### **Schirmstock:**

Mast aus Holz in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt.

Top, Krone und Schieber aus Kunststoff

Durchmesser 48 mm

Mast aus Ahorn (Stoffklasse 4 + 5)

( )

---

# Ausschreibungstext

## Sonnenschutzanlagen

Mast aus Hartholz, rötlich lackiert (Stoffklasse 2) ( )

### Schirmgestell:

Streben aus Ahornholz, naturbelassenem Zustand (Stoffklasse 4+5).

Streben aus Holz, rötlich lackiert

Durchgangshöhe 205 cm

### Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ( )

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion) ( )

Fremdstofflieferung auf Anfrage ( )

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage ( )

Stoffklasse 4 ( )

100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser

Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölabstossend

# Ausschreibungstext

## Sonnenschutzanlagen

---

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion) ( )  
Stoffklasse 2 ( )  
100% Polyester,  
Flächengewicht der Stoffe > 220 g/qm  
Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt  
Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 5-6  
UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)  
getestet und zertifiziert  
Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399  
Beschichtung: Teflon Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung

Farben 150 ( )

### Bespannung:

Stoffecken mit Leder verstärkt  
Schirmbezug an Strebenenden verschraubt

### Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ( )  
Standrohr Z, Edelstahl ( )

Betonsockel Z 40 kg ( )  
Granitsockel Z 40 kg ( )  
Betonsockel Z 55 kg ( )  
Granitsockel Z 55 kg Naturstein, mit Rollen ( )  
Stahlsockel Z 40 kg ( )

Stahlsockel Z 40kg ( )  
Beschwerungsplatte 30 kg (für Gesamtgewicht 70 kg) ( )

Mauerkonsole Z, 180 mm ( )

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

---

## Ausschreibungstext

### Sonnenschutzanlagen

---

Bodenhülse PX, Stahl verzinkt ( )  
inkl. Übergangrohr PX

Bodenhülse PX, Edelstahl ( )  
inkl. Übergangrohr PX

### Antriebsart:

Manueller Antrieb

Bequeme Bedienung dank doppeltem Flaschenzug und Fixierung durch Metallstift  
Seilzug kann am Metallstift aufgewickelt werden

### Volant:

Schirm ohne Volant, Stoffecken mit Leder verstärkt

### Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.  
Stabiler Reissverschluss ( )

### Produktbezeichnung Piazzino

Menge ( )      Einheitspreis EP      Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

[info@sunliner.de](mailto:info@sunliner.de)

---