

Reinigung und Imprägnierung von Bespannungen

Unverbindliche Preisempfehlung in €, ab Werk, zzgl. MwSt., gültig ab 01. März 2023



Reinigung mit Reinigungsmittel CleanoMay13 vor Ort

Verfahren:

CleanoMay13 im Verhältnis 1:1 bis 1:25 mit Wasser verdünnen.

1. Entweder Oberfläche mit CleanoMay13 einsprühen und ca. 10 - 15 Minuten einwirken lassen (je nach Grad der Verschmutzung und der Verdünnung) oder CleanoMay13 in Dampfstrahler beimischen.
2. Bespannung mit Dampfstrahler absprühen.
3. Nach dem Waschen Temperaturregler auf „Kalt“ stellen (ggf. CleanoMay13 aus Dampfstrahler entnehmen) und Bespannung so lange absprühen, bis sich kein Schaum mehr bildet.
Zum Schutz der Imprägnierung folgendes beachten:
 - Temperatur maximal 30°C
 - Druck maximal 30 bar
 - Abstand der Düse zum Textil mindestens 30 cm
4. Schirm im geöffneten Zustand trocknen lassen, um Faltenbildung zu vermeiden.

Kosten:

Benennung	Artikel-Nr.	
CleanoMay13 (1 Liter Konzentrat) für ca. 25m ² bei mittlerer Verschmutzung (Mengenrabatte möglich)	350848	

Reinigung und Imprägnierung MayTex-Acryl durch zertifiziertes Reinigungsverfahren bei der MAY Gerätebau GmbH

Verfahren:

MAY reinigt Ihre MayTex-Acryl Bespannungen bis 42 m² in einer RAL-zertifizierten Reinigungsanlage, ohne den Einsatz von Chlorbleichen und Hypochloriten, nach einem speziell für MAY entwickelten Reinigungsverfahren. MAY hat über die hohe Reinigungsqualität hinaus ganz besonderes Augenmerk auf die Umweltverträglichkeit des Verfahrens gelegt. In Zusammenarbeit mit einer regionalen Institution arbeiten auch Menschen mit Behinderung bei der Reinigung mit.

Die Bespannungen werden nach der Reinigung fachgerecht neu imprägniert, damit Sie wieder lange Freude an Ihrem MAY-Sonnenschirm haben. Bespannungen ab 43 m² werden produktionstechnisch von Hand gereinigt. Hierdurch ergeben sich ggfls. längere Lieferzeiten.

Montage und Versand an MAY:

Eine Anleitung zur De-/Montage von Bespannungen können Sie online unter folgendem Link herunterladen: http://may.ag/352035_de.pdf.

Bitte verwenden Sie für die Rücksendung angefügtes Rücksendeformular.

Bespannungen müssen grundsätzlich trocken angeliefert werden. Nasse Bespannungen werden ohne Rücksprache, gegen Berechnung, von MAY getrocknet.

Bespannungen, die von Schimmel befallen sind, werden von MAY aufgrund des Gesundheitsrisikos für die Mitarbeiter (besonders durch Cladosporium spp., Penicillium spp. und Sprosspilzen) nicht repariert. Solche Bespannungen werden unfrei zurückgesendet und eine Desinfektionspauschale wird in Rechnung gestellt.

Risiko:

Da Schirmbespannungen im Verlauf der Zeit ganz unterschiedlichen Mengen und Arten von Schmutz, Aerosolen, UV-Strahlung, mechanischen Einflüssen, usw. ausgesetzt sind, kann MAY keine Gewähr für das Ergebnis der Reinigung übernehmen. Stockflecken, Biofilm, Algen und Verschmutzungen durch Bäume (Harz, etc.) lassen sich nicht vollständig entfernen. Bei bereits unsachgemäß vorgereinigten Bespannungen und sonstigen Vorbeschädigungen, kann es zu nicht reparierbaren Beschädigungen der Bespannung oder zu derart starker Schrumpfung kommen, dass die Bespannungen nicht mehr verwendbar sind. Auch Bedruckungen können durch den Reinigungsvorgang beschädigt werden. Leider muss MAY die Reinigung auch in solchen Fällen in Rechnung stellen und können die Bespannungen und Aufdrucke nicht gutschreiben.

Löcher oder kaputte Nähte:

Beschädigungen an den Nähten, Löcher und Risse, soweit direkt vor oder nach der Reinigung erkennbar, repariert und berechnet MAY nach Aufwand. Nähte können nachgenäht werden, Löcher und Risse können abgeklebt werden oder das betroffene Segment wird ausgetauscht. Reparaturaufwände von bis zu einer Arbeitsstunde werden von MAY ohne Rückfrage getätigt und in Rechnung gestellt. Übersteigt der Gesamtaufwand diese Grenze, erhalten Sie ein Angebot mit der Bitte um Freigabe.

Kosten:

Benennung	Artikel-Nr.	
Trocknungspauschale bei Anlieferung einer nassen Bespannung	330641	
Desinfektionspauschale bei Anlieferung einer von Schimmel befallener Bespannung	330642	
Angebotspauschale für Erstellung des Kostenvoranschlags, falls das Angebot abgelehnt wird.	330640	
Schirmfläche bis 7m ² (bis Ø 3m)	352035	
Schirmfläche 8m ² - 12m ² (bis 3x4m)	352036	
Schirmfläche 13m ² - 20m ² (bis 4x5m)	352037	
Schirmfläche 21m ² - 30m ² (bis Ø 6m)	352038	
Schirmfläche 31m ² - 42m ² (bis 6x7m)	352293	
Schirmfläche 43m ² - 63m ² (bis Ø 9m)	352294	
Schirmfläche 64m ² - 78m ² (bis Ø 10m)	352295	