

Einfach Wasser drauf - FERTIG!

Ohne Anmischen, schnell erhärtend! Wie einfach die Montage der Zangeberg Universal Erdrohre in Verbindung mit dem Ruck-Zuck-Beton ist zeigen die nachfolgenden Bilder.



Generell gilt ein Fundament ab einer Tiefe von 80 cm als frostsicher. Die Abbindezeit für den herkömmlichen Fundamentbau liegt bei ca. 24 Stunden, bei Verwendung von Ruck-Zuck-Beton bei ca. 1 Stunde.



Werksseitige Empfehlung für den Fundamentbau mit Quick-Mix Ruck-Zuck-Beton:

für Erdrohr	Modell (überdachte Fläche)										RZB 25kg	
Optimale Bemaßung des Fundaments	-> 3,0m (6,4 m²)	-> 3,5m (8,7 m²)	-> 4,0m (11,3 m²)	-> 4,3m (13,1 m²)	-> 5,0m (17,7 m²)	-> 6,0m (25,5 m²)	3,0x3,0m (9,0 m²)	3,5x3,5m (12,3 m²)	4,0x4,0m (16,0 m²)	4,5x4,5m (20,3 m²)	5,0x5,0m (25,0 m²)	Säcke Ruck-Zuck-Beton
20x20x80 cm	•											3
30x30x80 cm		•					•					6
40x40x80 cm			•	•				•				10
50x50x80 cm					•	•			•	•	•	15