

# Nützliche Hinweise

## zur Pflege/Erhaltung Ihrer BAHAMA Membranen/Großschirme

- Nagetiere zerfressen mit Vorliebe verschmutzte Membranen – die dann nur noch verschrottet werden können, während sie gereinigte/saubere Membranen üblicherweise verschmähen
- im Frühjahr beträgt die betriebliche Durchlaufzeit für die Reinigung/Instandsetzung Ihrer eingesandten Membrane bzw. Ihres eingesandten Großschirmes 3 bis 4 Monate
- in den Monaten September bis einschließlich November beträgt diese betriebliche Durchlaufzeit – abhängig von Ihrer Beauftragung nach Erhalt unseres Kostenvorschlages – rund 4-6 Wochen
- darüber hinaus gewähren wir in den Monaten September bis einschließlich November einen **Nachlass von 10 %** auf die Membran-Reinigungskosten
- Textil-Membranen haben – bei normaler Beanspruchung und pfleglicher Behandlung – nach bis zu 4 Saisons ihr Lebensalter erreicht (u. a. aufgrund stärkerer UV- und Umweltimmissionen sowie längerer Einsatzzeiten). Bevor Sie Ihre Membrane, sofern sie vor einem längeren Zeitraum angeschafft wurde, zur Reinigung/Instandsetzung zur Verfügung stellen, sollten Sie telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen, um zuvor die Reinigungsfähigkeit zu klären.
- die Membrane Ihres Großschirmes sollte für die Wintereinlagerung absolut trocken sein, anderenfalls bilden sich nicht mehr entfernbare Stockflecken
- sofern Ihr BAHAMA Großschirm draußen an seinem Aufstellort überwintert, ziehen Sie bitte die Membrane ab, sichern das Schirmgestell mit dem BAHAMA Swiftgurt und schützen es anschließend mit der Wetterschutzhülle, die Sie am unteren Ende zubinden
- falls Ihr BAHAMA Großschirm über elektrische BAHAMA-Sonderausstattung(en) verfügt wie z. B. **LICHT, HEATER u/o SOUND**, stellen Sie bitte alle Schalter in der Schaltbox auf 0/AUS

## Wichtige Hinweise zur JUMBRELLA Bodenverankerung

### Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir grundsätzlich:

- den unteren, gelben Abschlußdeckel sowie die evtl. Kabelleerrohrzuführung der **JUMBRELLA**-Bodenhülse (#0451... bzw. #1451...) mit einer Silikonnaht abzudichten
- den oberen Abschluß des oberirdischen Bauteils jeder **JUMBRELLA** Bodenhülse (#0451... bzw. #1451...) mit einer Silikonnaht abzudichten (zu verwenden ist für beide Arbeiten ein klar-transparentes oder weißes, säurefrei vernetzendes Silikon N) (siehe auch „Technisch ergänzende Hersteller-Information 11/09“)
- den Alu-Adaptereinschub bei jedem Neu- u/o erneutem Aufbau mit Vaseline o.ä. einzufetten, um diesen bei eindringendem Wasser zu schützen und einen jederzeit reibungslosen Abbau des Schirmes zu gewährleisten

---

Unsere Website erreichen Sie unter:

[www.bahama.de](http://www.bahama.de)

Unsere **Verkauf BAHAMA Inland** sowie für **Österreich** erreichen Sie unter:

Tel.: +49-2265-998-124 oder -130

Fax: +49-2265-998-300

Email: [vkinl@bahama-jumbrella.de](mailto:vkinl@bahama-jumbrella.de)

Unsere **Exportabteilung** (übrige Länder) erreichen Sie unter:

Tel.: +49-2265-998-134 oder -138

Fax: +49-2265-998-350

Email: [export@bahama-jumbrella.de](mailto:export@bahama-jumbrella.de) oder  
[export-hs@bahama-jumbrella.de](mailto:export-hs@bahama-jumbrella.de)