



ALEXO®

Der Klassiker seit 1931




Glatz 


ALEXO®



Gestell	10-teilig Stock Ø 30 mm Zahnkranzgelenk aus vernickeltem Messing Streben aus flexiblem, bruchsicherem Fiberglas Funktion: Neigbar bis 90° Gestelldach: rund
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Schweizer Eschenholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Volant	Mit oder ohne erhältlich Bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
Schutzhülle	Optional bestellbar



Verwendungsort



Befestigung




Swiss
Made

Schirmmasse


	Nenngrosse	Anzahl Streben	Bestellnummer ohne Volant	Bestellnummer mit Volant
○	cm			
	Ø 200	10-teilig	180 00 200 751	180 00 200 750
	Ø 220	10-teilig	180 00 220 751	180 00 220 750

Nenngrosse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliess- höhe/mit Volant	Durchgangs- höhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E¹/ E²	F¹/ F²	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	135/ 125	215/ 200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125/ 115	210/ 195	245	40 × 40	30	20 (4)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



Zubehör		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle		350 01 609 983
Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen			
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	Übergangsrohr ST	350 01 205 105
Mauerkonsolen			
5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
6	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8,5 cm	Standrohr Z	350 01 109 532
6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8,5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
7	Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5×58,5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
8	³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
8	³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
Standrohre / Übergangsrohre			
9	Standrohr Z, Ø 25–33 mm, Stahl verzinkt		350 01 200 135
10	Übergangsrohr ST, Ø 25–33 mm, Stahl verzinkt		350 01 205 100
Diverse Befestigungsarten			
11	Rasendorn Z, 85×150×350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet







Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

