sunliner®

AURA

Der majestätische Holzschirm



Glatz

AURA

> 98 %
UV
Protection



Gestell	8-teilig Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen (abnehmbare Kurbel) 360° drehbar mit Arretierhebel am Mast Zum Mast neigbar Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz, mit stabilisierendem Aluminiumkern, Streben aus Eukalyptusholz, Edelstahl- und Aluminiumkomponenten silber pulverbeschichtet Funktion: Schirmdach gegen Mast neigbar Gestelldach: quadratisch
Gestellfarbe	Farblos lackiertes Eukalyptusholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort

Befestigung

AURA
© Int. Design reg.


Swiss Design


Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
	cm		
☐	350×350	8-teilig	111 00 351 751
	400×400	8-teilig	111 00 401 751

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Schliess-höhe	Durch-gangshöhe	Gesamt-höhe/offen	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindest-gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		**M¹**	**B**	**E**	**F**	**G¹/G²**	**D**	**M²**	**Z**	**C**		
350×350	-	8.8×14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80×80	310	45 (6)
400×400	-	8.8×14	16	18	220	305/285	62	287	220	100×100	310	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.
Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.





8-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
	Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 350 × 350		350 01 609 731
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 400 × 400		350 01 609 741
	Elektro-Zubehör		
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

	Bodenhülsen		
4	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		350 01 226 510
	Montageplatten		
5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 229 730
	Sockel		
8	Sockelrahmen M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
	Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		350 01 226 952
9	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		350 01 227 517
10	Abdeckung zu M4 / M8 / M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		350 01 227 530



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



01/2023 de – 259 420 01 190 ® by Glatz AG



Glatz AG
Sonnenschirme
Saison 2023

glatz.com