

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

www.sunliner.de

info@sunliner.de

Beschattungseinrichtungen

Sonnenschirme:

Pendalex P+

Dieser Freiarmschirm lässt sich 360° drehen und das Schirmdach kann mittels Kugelgelenk auf alle Seiten stufenlos bis zu 90° geneigt werden.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Freiarmschirm, Schirmstock seitlich.

Ausführung:

Stk.

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

300 cm / 6.6 qm / 10-teilig

()

325 cm / 7.8 qm / 10-teilig

()

350 cm / 9.0 qm / 10-teilig

()

Rechteckig, Abmessung/Fläche/Teilung

285 cm x 230 cm / 6.6 qm / 10-teilig

()

Schirmstock:

Mast und Tragarm aus Aluminium mit eingebauter Gasdruckfeder zur Höhenverstellung

Schalenteile aus glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff

Führungen aus Teflon-modifiziertem Hochleistungskunststoff

Glatz-Mastprofil Durchmesser 67 mm

Wandstärke 3 mm

Mast natureloxiert

()

Mast anthrazit

()

Schirmgestell:

Streben verzinkt aus vergütetem Federstahl

Kugelgelenk aus harteloxiertem Aluminium

Streben an Krone und Schieber mit Einfassdraht befestigt

Dachstreben 11 mm x 8.5 mm

Durchgangshöhe 175 cm – 225 cm

Schirmbezug:

Stoffklasse 5

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit > 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion)

()

Schwerentflammbarer Stoff erhältlich

()

Fremdstofflieferung auf Anfrage

()

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage

()

Bespannung:

Überzug an Strebenende an Hülsen befestigt.

Befestigungsart:

Das Standrohr Z, P+ ist zwingend und bei allen Modellen nicht sichtbar.

Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt ()

Standrohr Z, P+ Edelstahl ()

Betonsockel Z 90 kg ()

Granitsockel Z 90 kg ()

Sockel M4, Standrohr M4, P+ Stahl verzinkt zwingend:

Sockel M4 120 kg ()

Rollenset zu Sockel M4 ()

Abdeckung zu Sockel M4, Alu gebürstet (Imitat) ()

Platten zu Sockel M4:

Platten-Set Beton, 8 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.110 kg) ()

Platten-Set Granit, 8 Stk. 400 mm x 400 mm x 40 mm (ca.115 kg) ()

(4 Stk. Beton 4 Stk. Granitpoliert)

Granitsockel M4 120 kg, Naturstein mit Rollen ()

Rollensockelrahmen M4, 150 kg, inkl. Gewichteset ()

Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt ()

Montageplatte/Mauerkonsole, Standrohr M4, P+ Stahl verzinkt zwingend:

Montageplatte M4/M8, 300 mm x 300 mm x 15 mm ()

Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 50 mm - 149 mm mm ()

Montageplatte M4 mit Aufbauhöhe 150 mm - 350 mm mm ()

Montageplatte M4 für Isolationsböden, nach Mass mm ()

Mauerkonsole M4, Ausladung 480 mm ()

Mauerkonsole M4, Ausladung 100 mm ()

Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt ()

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse PX, Stahl verzinkt ()
inkl. Übergangrohr PX

Bodenhülse PX, Edelstahl ()
inkl. Übergangrohr PX

Bodenhülse M4, Stahl verzinkt ()
inkl. Standrohr M4, P+ Stahl verzinkt

Antriebsart:

Manueller Kurbelantrieb, mit abnehmbarer Kurbel
Kurbelantrieb beidseitig selbstarretierend beim Öffnen und Schliessen

Zubehör:

Osyron 4 Akku-Licht inkl. Ladegerät ()
Osyron 6 Akku-Licht inkl. Ladegerät ()

Volant:

Ohne Volant ()
Mit Volant ()
Sondervolant auf Anfrage ()

Schutzhülle:

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.

Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ()

Produktbezeichnung Pendalex P+

Menge () Einheitspreis EP Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

SunLiner GmbH

www.sunliner.de

info@sunliner.de
