

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

**info@sunliner.de**

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

**Alexo**

Dieser Holzschirm überzeugt durch sein Design, die handgefertigte Schirmspitze und seinem Zahnkranz Gelenk.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

**Ausführung:**

**Stk.**

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

200 cm / 2.9 qm / 10-teilig

(     )

220 cm / 3.6 qm / 10-teilig

(     )

**Schirmstock:**

Mast ist aus Eschenholz, farblos lackiert

mehrstufig neigbar dank Zahnkranz, aus vernickeltem Messing

Durchmesser 30 mm

---

### Schirmgestell:

Schienen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (Fiberglas)  
Dachstreben rund 6 mm

### Schirmbezug:

Stoffklasse 5 ( )

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)  
getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung  
fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion) ( )

Fremdstofflieferung auf Anfrage ( )

Bedruckung des Stoffes auf Anfrage ( )

Stoffklasse 4 ( )

100% Polyester, spinndüsengefärbt aus Stapelfaser

Flächengewicht der Stoffe > 250 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyester Lichtechtheit Stufe 7

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services)  
getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 250 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung  
fleck-, wasser- und ölabstossend

Farben 400 – 499 (siehe Stoffkollektion) ( )

---

### Bespannung:

Dank den Glasfaserkunststoffen bleibt der Schirm über Jahre gespannt  
Einhängesystem ohne Schrauben zum schnellen und einfachen Auswechseln des  
Schirmbezugs

### Befestigungsart:

Das Standrohr Z ist zwingend und bei allen Modellen sichtbar.

Standrohr Z, Stahl verzinkt ( )

Betonsockel Z 30 kg ( )

Betonsockel Z 40 kg ( )

Granitsockel Z 40 kg ( )

Granitsockel Z 55 kg ( )

Stahlsockel Z 40 kg ( )

Rasenspitz Z, Stahl verzinkt ( )

Mauerkonsole Z, 180 mm ( )

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse ST, Stahl verzinkt ( )

inkl. Übergangrohr ST

### Antriebsart:

Manueller Antrieb

Für bequeme Bedienung, den Schirm schräg stellen bis der Schieber einklinkt

### Volant:

Ohne Volant, Stoffecken mit Leder verstärkt ( )

Mit Volant ( )

---

**Schutzhülle:**

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.  
Stabiler Reissverschluss

( )

**Produktbezeichnung Alexo**

Menge ( )

Einheitspreis EP

Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

[info@sunliner.de](mailto:info@sunliner.de)

---