

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

[info@sunliner.de](mailto:info@sunliner.de)

Beschattungseinrichtungen.

Sonnenschirme:

**Palazzo Royal**

Dieser Grossschirm überzeugt durch einfache Handhabung und hält Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h aus.

Sonnenschirme liefern und montieren.

Ausmass: Anzahl Sonnenschirme komplett.

Schirmstock in der Mitte des Sonnenschirms.

### **Ausführung:**

**Stk.**

Rund, Abmessung/Fläche/Teilung

700 cm / 36.0 qm / 10-teilig

( )

800 cm / 49.0 qm / 10-teilig

( )

Quadratisch, Abmessung/ Fläche/Teilung

600 cm x 600 cm / 36.0 qm / 12-teilig

( )

650 cm x 650 cm / 42.3 qm / 12-teilig

( )

700 cm x 700 cm / 49.0 qm / 12-teilig

( )

Rechteckig, Abmessung/Fläche/Teilung

600 cm x 500 cm / 30.0 qm / 10-teilig

( )

700 cm x 500 cm / 35.0 qm / 10-teilig

( )

700 cm x 600 cm / 42.0 qm / 10-teilig

( )

800 cm x 600 cm / 48.0 qm / 12-teilig

( )

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

cm x cm

( )

### Schirmstock:

Mast ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen

Verdrehsicherer Mast inkl. Verstärkungsrippen

Profiliertes Glatz-Mastprofil

Mit gegenläufigen Öffnungsprinzip für optimale Schliesshöhe

Durchmesser 120 mm

Wandstärke 5.5 mm

Diebstahlsicherung M10 mit Vorhängeschloss

Mast in RAL Farben erhältlich

( )

Mastverlängerung möglich

cm

( )

### Schirmgestell:

Streben aus natureloxiertem Aluminiumprofilen

Streben mit eingedrehter Bolzenschraubung befestigt an Schieber und Krone, zur

Erhöhung der Festigkeit

Um ein Verdrehen der Speichen zu verhindern, ist die Kronenscheibe fest mit dem

Teleskoprohr verschraubt

Dachstreben 30 mm x 50 mm

Durchgangshöhe 260 cm

### Schirmbezug:

Stoffklasse 5

100% Polyacryl, spinndüsengefärbt

schwerer Markisenstoff

100% europäische Markenacrylfaser

Flächengewicht der Stoffe > 300 g/qm

Die Lichtechtheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105 B02 ermittelt

Glatz Polyacryl Lichtechtheit Stufe 7-8

UV Schutz > 98% vom akkreditiertem Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) getestet und zertifiziert

Entspricht UPF 50+ nach Australischem Standard AS/NZS399

Wasserdruckbeständigkeit ca. 300 mm Wassersäule getestet nach Norm EN20811

Beschichtung: Teflon oder Scotchgard Ausrüstung für optimale Schmutzabweisung fleck-, wasser- und ölbeständig.

Farben 500 – 699 (siehe Stoffkollektion)	( )
Schwerentflammbarer Stoff erhältlich	( )
Fremdstofflieferung auf Anfrage	( )
Bedruckung des Stoffes auf Anfrage	( )

### Bespannung:

Alle Stoffsegmente sind mit einem Keder verstärkt. Der Stoff ist zwischen den Streben geführt und beidseitig verschraubt. Somit wird eine optimale Bespannung erreicht und ermöglicht den Austausch von einzelnen Stoffsegmenten.

### Befestigungsart:

Das Aufstellscharnier ist bei allen Modellen nicht sichtbar.

Sockel M16 aus Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar.

Sockel M16 inkl. Aufstellscharnier:

Sockel M16 620 kg	( )
-------------------	-----

Betonplatten zu Sockel M16:

Betonelement-Set, 12 Stk. 490 mm x 490 mm x 94 mm (ca.570 kg)	( )
---	-----

Montageplatte inkl. Aufstellscharnier M16:

Montageplatte M16, 400 mm x 400 mm x 15 mm	( )
Montageplatte M16 mit Aufbauhöhe 50 mm - 149 mm	mm ( )
Montageplatte M16 mit Aufbauhöhe 150 mm - 350 mm	mm ( )
Montageplatte M16 für Isolationsböden, nach Mass	mm ( )

Bodenhülse zum Einbetonieren nur liefern:

Bodenhülse M16, Stahl verzinkt ( )  
inkl. Aufstellscharnier M16

**Antriebsart:**

Manueller Kurbelantrieb ( )  
Patentiertes Schnellgangkurbelsystem öffnet und schliesst den Schirm  
mit nur 19 Kurbelumdrehungen

Elektrischer Antrieb inkl. Steuerung ( )  
Motor, 3 Kanal Fernbedienung

Elektrischer Antrieb inkl. Steuerung ( )  
Motor, 7 Kanal Fernbedienung

**Zubehör:**

Beleuchtung, LED 230 V, 10 A, mit entsprechender Steuerung ( )

Heizstrahler, 400 V, 16 A, 1500 Watt, mit entsprechender Steuerung ( )  
(max. 4 Stück pro Schirm)

Fernbedienung für LED und/oder Heizung ( )

**Volant:**

Ohne Volant ( )

Mit Volant ( )

Sondervolant auf Anfrage ( )

**Schutzhülle:**

Festes Polyestergewebe mit innenseitiger PU Beschichtung.

Stabiler Reissverschluss mit Seilzug inkl. Stab ( )

---

**Regenrinne und Windschutz:**

Nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet.

Regenrinne konisch, Polyacryl /PVC, inkl. Befestigungs-Set ( )  
Windschutz, Polyacryl, inkl. Befestigungs-Set ( )

**Diverses:**

Für den Einsatz in korrosiver Umgebung.  
Edelstahlkit Achsbock- und Scharniereset ( )

Bindesystem für komfortables Binden des Schirms ( )  
Prallschutz für Schirmmast (Höhe 85 cm) ( )

**Produktbezeichnung Palazzo Royal**

Menge ( )      Einheitspreis EP                      Gesamtpreis GP

Liefernachweis:

**SunLiner GmbH**

**Tel. 0541-2002731**

[www.sunliner.de](http://www.sunliner.de)

[info@sunliner.de](mailto:info@sunliner.de)

---