

1 SunLiner GmbH

Bezugsnachweis

SunLiner GmbH
Kiebitzheide 11-21
49084 Osnabrück
Telefon 0049 (0) 541 2002731
info@sunliner.de
www.sunliner.de

1.1 Easy I das Einstiegsmodell



Der Easy ist das Einstiegsmodell der Bahama GmbH. Er besitzt ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis, mit dem hohen Anspruch eines professionellen Großschirms. Durch das teleskopische Öffnen und Schließen garantiert er eine Bodenfreiheit von mindestens 114 cm ohne Volant. Ideal für kurze Nutzungsintervalle, häufig wechselnde Einsatzorte, Verleihservice uvm.

Für private und gewerbliche Nutzung.

Schirmgestell

Außensäule - Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil AI F25

Innensäule - Besondere Stabilität durch stranggepresstes

Alu-Formhohlprofil AI F22

Gestellfarbe

Natur-eloxiert

Standssäule

Außensäule - Säulendurchmesser ca. 57 mm |

stranggepresstes Alu-Formhohlprofil AI F25

Außensäule - Wandung ca.: 2,45 mm

Innensäule - Säulendurchmesser ca. 48 mm | stranggepresstes Alu-Formhohlprofil AI F22

Innensäule - Wandung ca.: 2 mm

Speichen, Stützen, Lager und Gelenke

Geschweißtes Alu-Rechteckhohlprofil mit Sonderlegierung AI F30/32 (keine scharfen Kanten)

Einzel austauschbare Speichen und Stützen

Naturlanz-polier

Ausführung

Maß / Fläche / Teilung

Quadratisch

2,5 x 2,5 m | 6,25 m² | 8-teilig

3,1 x 3,1 m | 9,6 m² | 8-teilig

3,5 x 3,5 m | 12,25 m² | 8-teilig

4,0 x 4,0 m | 16 m² | 8-teilig

Rund

- Ø 2,5 m | 4,9 m² | 8-teilig
- Ø 3,1 m | 7,5 m² | 8-teilig
- Ø 3,5 m | 9 m² | 8-teilig
- Ø 4,0 m | 12 m² | 8-teilig

Membrane

Egal für welches Gewebe Sie sich entscheiden, die daraus hergestellte Textilmembrane vereint alle Eigenschaften eines langlebigen und nachhaltigen Produktes. Dazu zählen neben der hochwertigen Optik eine Vielzahl von technischen Funktionen. Keine losen Verbindungshilfen wie Schlaufen oder Seile mit Klett- und Flanschverbund oder Druckknöpfen. Schnelles und einfaches Wechseln der Bespannung möglich.

Stoffart

betex® 05 - Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter wasser-, schmutz- und ölabweisenden SFC-Beschichtung, durchgefärbt
- Flächengewicht von ca. 200 g/m²
- Höchster Lichtschutzfaktor mit UPF 50+ (gemäß dem Australian/New Zealand Standard)
- Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 6-7)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (DIN EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 100 mbar, 1.000 mm)
- Hohe Temperaturbeständigkeit (DIN 53361 von -30°/+90°C)
- Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4-5)
- Hohe Reißfestigkeit aufgrund hoher Fadenzahl
- OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 1
- 25 aktuelle Farben (Sonderfarben auf Anfrage)
- Bedruckbar

swela Outguard 393

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Flächengewicht von ca. 190 g/m²
- Höchster Lichtschutzfaktor mit UPF 50+ (gemäß dem Australian/New Zealand Standard) Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- Hohe Lichtechtheit des Gewebes (DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 6-7)
- Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit (DIN EN 20811, ISO 811 | Wassersäule > 200 mbar, 2.000 mm)
- Sehr gute Reibechtheit (DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 4-5)
- Nachhaltiger und umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100-Siegel der Klasse 4
- 15 Farben gemäß swela Outguard 393 Farbkarte
- Bedruckbar

Volant

- ohne Volant
- geteilter Volant
- durchgehender Volant

Produktbezeichnung: Mittelmastschirm, Typ: EASY

Bezugsnachweis

SunLiner GmbH
Kiebitzheide 11-21
49084 Osnabrück
Telefon 0049 (0) 541 2002731
info@sunliner.de
www.sunliner.de

Menge:

EP:

GP:

1.2 Easy | Befestigung



Stationär (empfohlen)

Bodenverankerungen zum Einbetonieren

2-teilige Bodenbefestigung zum Einbetonieren

Mobil

Stahlkassettenrahmen, verzinkt

Stahlkassettenrahmen 890x890mm für 8 Gehwegplatten (400x400x50mm),
4-fach Nivellierung

Gehwegplatten (400x400x50mm) - Aufpreis

Sonderbefestigung

auf Anfrage

Menge:

EP:

GP:

**1.3 Easy | Zusatzausstattung
Zusatzausstattung**

Schutzhülle

- Schutzhülle aus Nicotarp / weiß

Diebstahlschutz

Zylinderschloss mit Schlüssel für Verankerung

Druck (Digitaldruck)

auf Textilmembrane

auf Volant

Menge:

EP:

GP: